

Obchodní název	BODY 992 1K ANTICORROSIVE PRIMER	
Charakteristika	Vysoce kvalitní, jednosložkový, rychleschnoucí antikorozní základ, vhodný na kovové i dřevěné povrchy. Je odolný vůči vlhkosti, slanému prostředí, mechanickým a povětrnostním vlivům. Může se ředit 10 - 30% ECO THINNER. Nanáší se štětcem, válečkem nebo stříkáací pistolí. Neobsahuje chromitan zinečnatý.	
Obch. reference pro objednávku	1343100010 - černá 1343000010 - šedá 1343000018 - šedá ,černá 1343000026 - šedá černá, šedá	1kg plechovka / 6 ks 1kg plechovka / 6 ks 5 kg plechovka/3ks 20L=30kg/ volně 400ml spray/ 6ks
Použití	Slouží jako základní nátěr na kovové povrchy	
Skladovatelnost	24 měsíců	
Ředidlo	BODY ECO THINNER Doporučené zředění: 10 - 30%	
Tužidlo	-----	
Schnutí / 20°C	20 - 30 minut	
Způsob aplikace	Stříkáací pistole: 1,5 - 1,8mm Štětcem, válečkem	tlak: 2,5 - 3,5 atm
Příklad nátěrového postupu		
A) Příprava podkladu	Určený povrch obrousit, zbavit prachu a odmastit.	
B) Aplikace výrobku	Po otevření plechovky obsah důkladně promícháme. Potřebné množství odlijeme do zvláštní nádoby, naředíme, dobře promícháme a aplikujeme.	
C) Následná operace	Po zaschnutí přebrousíme. Je přelakovatelný všemi typy emailů.	
Klasifikace	Xn - zdraví škodlivý	

